

## GRUNT AKRYLOWY 1:4

### DANE

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Baza:                                | wodna dyspersja żywic akrylowych, środków konserwujących i odpinających |
| kolor:                               | mleczny,  |
| konsystencja:                        | ciecz,  |
| głębokość wnikania:                  | do 3mm,   |
| sposób nakładania:                   | wałkiem, pędzlem,   |
| stosowanie i przechowywanie w temp.: | +5 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,                           |
| czas schnięcia:                      | w temp. 20°C około 5h,  |
| wydajność:                           | w zależności od podłoża 12-64m <sup>2</sup> /L,                         |
| mycie narzędzi i rozcieńczenie:      | woda wodociągowa, od produktu gotowego do 1:4 ,                         |
| gwarancja:                           | 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie                   |
| opakowania:                          | 1L, 5L, 5L (K)  |

### CECHY

- koncentrat do gruntowania
- gotowy do użycia oraz można rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:4,
- wzmacnia wszelkie podłoże budowlane,
- poprawia przyczepność,
- doskonale wiąże pył.

### ZASTOSOWANIE

- przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszelkich podłoży budowlanych takich jak: tynki tradycyjne i gipsowe, podłoża betonowe i cementowe, płyty kartonowo-gipsowe, jastrych itp. wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- ujednotwila i zmniejsza chłonność podłoża, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze zużycie i lepszy efekt podczas nakładania kolejnych warstw zapraw klejowych, tynkarskich, farb itp.
- zalecane przed szpachlowaniem, nakładaniem gotowych mas akrylowych, tapetowaniem.
- stosować jako produkt gotowy lub po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:4. W przypadku podłoży silnie chłonących zaleca się dwukrotne gruntowanie (po wyschnięciu pierwszej warstwy).
- przed użyciem grunt przemieszać.
- nanosić preparat (równomierną i cienką warstwę) pędzlem lub wałkiem na podłoża suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu.
- wszelkie prace z użyciem gruntu akrylowego **NERO professional** należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.