

GŁADŹ POLIMEROWA KOMFORT FINISH

DANE

kolor:	biały,
konsystencja:	pasta,
maksymalna grubość 1 warstwy:	do 3mm,
sposób nakładania:	wałkiem, pędzlem lub natryskowo,
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+10 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia:	1mm warstwy ok. 3h w zależności od wilgotności i temp. otoczenia,
wydajność:	w zależności od grubości warstwy ok. 1 kg/m ² na warstwę
mycie narzędzi:	woda wodociągowa,
gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie
opakowania:	1,5KG, 5KG, 18KG, 27KG
norma:	EN 13963:2008

CECHY

- gotowa do natychmiastowego zastosowania gładź polimerowa,
- osiąga trwałość, elastyczność i przyczepność po całkowitym wyschnięciu,
- wygodna w aplikacji,
- łatwa w obróbce,
- idealna do tworzenia różnorodnych faktur,
- do stosowania wewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

- warstwa podkładowa i końcowa. Służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni, do uzyskania powłok dekoracyjnych.
- można stosować na podłoża budowlane tj.: płyt g-k, bloczki gipsowe i z betonu komórkowego, tynki: gipsowe, wapienne oraz cementowo-wapienne, powierzchnie malowane farbami itp.
- w przypadku podłoża niestabilnych zagruntować **Nero Nano Grunt**.
- można stosować wielowarstwowo, przy czym nie przekraczać grubości warstwy 3mm. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
- szlifowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni.
- przed użyciem gładź przemieszać. Używać mieszadeł, które nie powodują napowietrzania masy.
- przy nakładaniu maszynowym w razie konieczności rozcieńczyć niewielką ilością wody (ok. 1%).
- nanosić preparat pędzlem, walcem lub natryskowo na podłoża suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Luźne niezwiązane z podłożem powłoki usunąć.
- Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem zgodnie z zaleceniami producenta tapety/farby.
- Do malowania gładzi można stosować **farby Nero Professional**: akrylowe (AKRYL 2, AKRYL 3), lateksowe (LATEKS 5, LATEKS 7 SUPER WHITE, LATEKS 9)
- wszelkie prace z użyciem gładzi polimerowej Komfort Finish należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.
- Gładź polimerową Komfort Finish nie mieszać z innymi materiałami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
- Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.