

KOMFORT CORNER PLUS - MASA GRUBOWARSTWOWA

DANE

kolor:	biały,
konsystencja:	pasta,
maksymalna grubość 1 warstwy:	do 10mm,
sposób nakładania:	szpachelka, stalowa paca,
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+10 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia:	ok. 4h w zależności od wilgotności i temp. otoczenia,
mycie narzędzi:	woda wodociągowa,
gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie
opakowania:	8KG
norma:	EN 13963:2008

CECHY

- masa gotowa do użycia,
- szybki czas wiązania,
- wygodna w aplikacji,
- łatwa w obróbce,
- wzmocniona włóknem,
- do stosowania wewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

- masa do do obsadzania narożników, do obróbek okien.
- można stosować na podłoża budowlane tj.: płyt g-k, bloczki gipsowe i z betonu komórkowego, tynki: gipsowe, wapienne oraz cementowo-wapienne, powierzchnie malowane farbami itp.
- w przypadku podłoży niestabilnych zagruntować **Nero Nano Grunt**.
- Masę nakładać równomiernie, przy czym nie przekraczać grubości warstwy 10mm.
- szlifowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni.
- przed użyciem wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.
- nanosić preparat stalową pacą lub szpachelką na podłoża suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Luźne niezwiązane z podłożem powłoki usunąć.
- malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem zgodnie z zaleceniami producenta tapety/farby.
- do malowania masy można stosować **farby Nero Professional**: akrylowe (AKRYL 2, AKRYL 3), lateksowe (LATEKS 5, LATEKS 7 SUPER WHITE, LATEKS 9)
- wszelkie prace z użyciem masy Komfort Corner Plus należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.
- masę Komfort Corner Plus nie mieszać z innymi materiałami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
- Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.