

GRUNT ŻELOWY

DANE

Baza:	wodna dyspersja żywic akrylowych, środków konserwujących i odpieniających
kolor:	mleczny, szary
konsystencja:	ciecz,
głębokość wnikania:	do 3mm,
sposób nakładania:	wałkiem, pędzlem
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+5 – +30°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia:	około 3h,
wydajność:	w zależności od podłoża ok. 5m ² /L,
mycie narzędzi i rozcieńczenie:	woda wodociągowa, gotowy do użycia,
gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie
opakowania:	1L, 5L, 10L

CECHY

- dedykowany do wnętrza i na zewnątrz,
- niekapiący,
- szybko schnący,
- wzmacnia wszelkie podłoża budowlane,
- poprawia przyczepność,
- doskonale wiąże pył.

ZASTOSOWANIE

- przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszelkich podłoży budowlanych takich jak: tynki tradycyjne i gipsowe, podłoża betonowe i cementowe, płyty kartonowo-gipsowe itp. wewnątrz budynków.
- ujednolica i zmniejsza chłonność podłoża,
- zalecane przed szpachlowaniem, nakładaniem gotowych mas akrylowych, tapetowaniem.
- preparat nanosić do nasycenia podłoża, należy uważać gdyż zbyt duża ilość może spowodować efekt zeszklenia podłoża.
- przed użyciem grunt przemieszać.
- nanosić preparat pędzlem lub walcem na podłoża suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Luźne niezwiązane z podłożem powłoki usunąć.
- wszelkie prace z użyciem gruntu żelowego **NERO professional** należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.