

IMPREGNAT DO PŁYTEK GIPSOWYCH

DANE

Baza:	wodna dyspersja polimeru,
kolor:	mleczny,
konsystencja:	ciecz,
gęstość:	ok. 1g/ cm ³ ,
sposób nakładania:	wałkiem, pędzlem lub natryskowo,
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+5 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia:	ok.4 godz.,
wydajność:	w zależności od struktury i chłonności podłoża 120-200m ² /ml,
mycie narzędzi i rozcieńczenie:	woda wodociągowa,
gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu,
opakowania:	2L, 5L.

CECHY

- impregnat do płytek dekoracyjnych gipsowych,
- eliminuje pylenie i delikatnie wzmacnia kolor impregnowanych powierzchni,
- do stosowania wewnątrz budynków,
- wodorozcieńczalny i paroprzepuszczalny,
- wzmacnia i zabezpiecza podłoże.

ZASTOSOWANIE

- rozpylać na podłoże równomiernie, unikając powstawania zacieków,
- impregnować jednokrotnie lub dwukrotnie,
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- przed użyciem impregnatu przemieszać,
- zaleca się zawsze wykonanie próbnej impregnacji w miejscu mało widocznym aby sprawdzić efekt działania preparatu,
- nanosić preparat pędzlem lub walcem na podłoża suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Luźne niezwiązane z podłożem powłoki usunąć,
- wszelkie prace z użyciem impregnatu **NERO Professional** należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.