

InwestGrunt 1:3

Baza:	dyspersja żywic,
konsystencja:	lepki,
gęstość	1 (kg/l)
Współczynnik pH	ok.8
sposób nakładania:	wałkiem, pędzlem lub natryskowo,
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+5 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia:	około 24h,
wydajność przy rozcieńczeniu 1:3:	w zależności od podłoża 0,1kg/m ² ,
mycie narzędzi i rozcieńczenie:	woda wodociągowa, koncentrat 1:3,
gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie
opakowania:	5KG, 15KG,

CECHY

- wzmacnia powierzchnię,
- możliwość rozcieńczenia w stosunku 1:1 do maks. 1:3,
- nie zawiera rozpuszczalników,
- zwiększa przyczepność,
- reguluje chłonność,
- do wnętrza,
- paroprzepuszczalny.

ZASTOSOWANIE

- do gruntowania chłonnych podłoży tj. beton, ytong, cegła, ceramika itp. wewnątrz pomieszczeń.
- przeznaczony pod ręczne i maszynowe tynki gipsowe, przed klejeniem płyt gipsowo kartonowych.
- przed użyciem wymieszać.
- nanosić preparat na podłoża mocne, nośne, suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Podczas gruntowania ściany nie mogą być przemrożone.
- wszelkie prace z użyciem **Nero InwestGrunt** należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.
- nie należy mieszać produktu z innymi materiałami. Może to spowodować istotne zmiany właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.