

LAKIER LAMPERYJNY

DANE TECHNICZNE

kolor:	mleczny, po wyschnięciu transparentny
stopień połysku :	satynowy
sposób nakładania:	wałkiem, lub pędzlem
przechowywanie w temp.:	od +5°C do + 25°C, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
czas schnięcia:	zależny od podłoża i warunków otoczenia ok.2-4godz., kolejna warstwa po ok 4 godzinach
ilość warstw:	1-2
wydajność:	10m ² /L przy jednokrotnym malowaniu
gęstość :	ok. 1,00-1,10 g/cm ³
mycie narzędzi	czysta, zimna woda bezpośrednio po użyciu
spełnia normy:	PN-EN 13300:2002,
gwarancja:	24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu
opakowania:	1L, 5L

CECHY

- Wodorozcieńczalny.
- Ekologiczny.
- Bezzapachowy.
- Tworzy bezbarwną powłokę.
- Łatwy w nakładaniu.
- Odporny na szorowanie.
- Gotowy do użycia.
- Stosowany do wnętrza.

ZASTOSOWANIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: powierzchnie farb lateksowych i akrylowych, tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe.
- Lakieru nie należy stosować na powierzchnie niemalowane.
- Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy usunąć. Powierzchnie gładkie zmatować papierem ściernym.
- Podłoże powinno być równe, czyste, suche i wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność.
- Podczas stosowania wymagana minimalna temp. otoczenia +5° C; nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, wiatru oraz temperatur wyższych niż 25° C.
- Podłoża wymagające zagruntować **Nero Nano Grunt**.
- Ubytki, wyrównania wykonać masą szpachlową akrylową Nero Professional.
- Zawartość pojemnika przemieszać ręcznie.
- Aby uniknąć odcięć, nakładać jednorazowo na całą powierzchnię stanowiącą odrębną całość. Nie wykonywać punktowych poprawek na powierzchni lakieru.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- Zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować z lekarzem.
- Resztek nie wylewać do kanalizacji.
- Składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.
- Zawartość pojemników usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Lakier lamperyjny należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.