

WARSTWA KONTAKTOWA

DANE

Baza:	dyspersja żywic,
konsystencja:	lepki,
gęstość:	ok. 1,4kg/l,
współczynnik pH	ok.9
sposób nakładania:	wałkiem, szczotką, pędzlem lub natryskowo,
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+5 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia:	około 12h,
wydajność:	w zależności od podłoża 0,25kg/m ² ,
mycie narzędzi i rozcieńczenie:	woda wodociągowa, produkt gotowy,
gwarancja:	24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na etykiecie
opakowania:	5KG, 20KG

CECHY

- wyrównuje chłonność,
- gotowy do użycia,
- nie zawiera rozpuszczalników,
- zwiększa przyczepność dzięki zawartości piasku kwarcowego,
- do wnętrza,
- paroprzepuszczalny.

ZASTOSOWANIE

- do gruntowania ścisłych, gładkich i niechłonnych podłoży, np. z elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych na budowie lub pełnych, prefabrykowanych stropów żelbetowych wewnątrz pomieszczeń.
- przeznaczony pod ręczne i maszynowe tynki gipsowe, cienkowarstwowe gipsowe masy szpachlowe, przed klejeniem płyt gipsowo kartonowych.
- przed użyciem wymieszać, a podczas pracy należy pamiętać o częstym mieszaniu warstwy.
- nanosić preparat na podłoża nośne, suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Podczas gruntowania ściany nie mogą być przemrożone.
- wszelkie prace z użyciem warstwy kontaktowej należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.
- nie należy mieszać produktu z innymi materiałami. Może to spowodować istotne zmiany właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.