

## GRUNT GŁĘBOKO PENETRUYĄCY

### DANE

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Baza:                                | wodna dyspersja żywic akrylowych, środków konserwujących i odpeniających |
| kolor:                               | mleczny,                                                                 |
| konsystencja:                        | ciecz,                                                                   |
| głębokość wnikania:                  | do 5mm,                                                                  |
| sposób nakładania:                   | wałkiem, pędzlem lub natryskowo,                                         |
| stosowanie i przechowywanie w temp.: | +5 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,                            |
| czas schnięcia:                      | około 6h,                                                                |
| wydajność:                           | w zależności od podłoża 100-180ml/m <sup>2</sup> ,                       |
| mycie narzędzi i rozcieńczenie:      | woda wodociągowa, produkt gotowy,                                        |
| gwarancja:                           | 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie                    |
| opakowania:                          | 1L, 5L, 5L (K), 10L (K)                                                  |

### CECHY

- wykonany na bazie emulsji akrylowej,
- głęboko penetruje podłoże,
- produkt gotowy,
- wzmacnia wszelkie podłoże budowlane,
- poprawia przyczepność,
- doskonale wiąże pył.

### ZASTOSOWANIE

- przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszelkich podłoży budowlanych takich jak: tynki tradycyjne i gipsowe, podłoża cementowe, beton komórkowy, płyty kartonowo-gipsowe, szpachle, jastyrychy podłogowe itp.
- stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- ujednolica i zmniejsza chłonność podłoża, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze zużycie i lepszy efekt podczas nakładania kolejnych warstw zapraw klejowych, tynkarskich, farb itp.
- zalecane przed szpachlowaniem, nakładaniem gotowych mas akrylowych, tapetowaniem.
- preparat nanosić do nasycenia podłoża, należy uważać gdyż zbyt duża ilość może spowodować efekt zesklenia podłoża.
- przed użyciem grunt przemieszać.
- nanosić preparat pędzlem, wałkiem lub natryskowo na podłoża suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Luźne niezwiązane z podłożem powłoki usunąć.
- wszelkie prace z użyciem gruntu akrylowego **NERO professional** należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.